



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La protezione del bordo della guaina elastica, realizzata in elastomero termoplastico (TPE), è autoestinguente, esente da alogeni e protegge l'isolamento di cavi e fili sensibili all'uscita della guaina. PA EN / PETP deve essere installato saldamente. I taglienti alle estremità del condotto sono coperti ed è possibile evitare il danneggiamento dei cavi e dei fili a causa di vibrazioni e movimenti pesanti. PA EN / PETP è facile da installare su tubi con profili fini e grossolani e disponibile nel colore standard nero.

The elastic conduit edge protection, made of thermoplastic elastomer (TPE), is self-extinguishing, free-halogen and protects sensitive cable and wire insulation at the conduit exit. PA EN / PETP must be installed tightly. Cutting edges at the conduit ends are covered and damaging of the cables and wires at vibrations and heavy movements can be avoided. PA EN / PETP is easy to install on conduits with fine and coarse conduit profiles and available in standard colour black.

SPECIFICA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION

Intervallo di temperatura
Temperature range

- 40°C / +120°C

Classificazione al fuoco
Fire classification

UL 94 (V0)

Prestazioni ai raggi UV e agli agenti atmosferici
UV and weathering performance

medio - buono (da 5 a 10 anni)
average to good (5 to 10 years)

Codice Code	NW mm	Ø ID mm	Ø OD mm	L mm	Spessore del muro Wall thickness	Confezione Package N° pz.
P10007	07	14	12,1	20,0	1	10
P10010	10	18	17,9	20,0	1	10
P10012	12	22,5	17,8	20,0	1	10
P10017	17	29,5	23,2	21,0	1	10
P10023	23	37,5	31,1	21,0	1,2	6
P10029	29	47,5	36,6	22,0	1	6
P10036	36	60,5	45,0	24,0	1,2	4
P10048	48	47,5	56,5	25,2	1,2	4