

Guaina tipo GFP Conduit type GFP



Disponibile nei colori:
Colors available:



Settori di Impiego / Areas of application

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile in PVC leggero monoestruso disponibile nei colori nero (N), grigio (G) e azzurro (A). Consigliata nell'industria alimentare perché completamente liscio. Esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza a olii, acidi e invecchiamento.

Flexible monoextruded light PVC conduit available in black (N), grey (G) and blue (A) color. Suitable for food industry as it is completely smooth. Externally, this peculiarity avoids encrustations and deposits and internally it simplifies cables sliding. Suitable where mechanical resistance is not mandatory. Good resistance to oils, acids and aging.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PVC Leggero / Light PVC
Resistenza alla compressione / Peak load value	125 N - Molto leggero / Very light (CEI EN 61386)
Resistenza all'urto / Impact strength	0,5 J - Molto leggero / Very light (CEI EN 61386)
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-15°C / +70°C
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI / YES (CEI EN 61386)
Grado di Protezione / IP Rating	IP 67

Codice Code				Ø int. Ø int.	Ø est. Ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight	Resistenza alla trazione Tensile strength	Resistenza alla compressione compression strength	
GFP	N	G	A	Ø	mm	mm	mm	m	gr/mt	CEI EN 61386	CEI EN 61386
GFP	N	G	A	210	10,0	14,0	25	50	118	> 500 N	> 125 N
GFP				212	12,0	16,0	30	50	120	> 500 N	> 125 N
GFP				216	15,0	20,0	40	50	192	> 500 N	> 125 N
GFP				221	20,0	26,0	50	50	292	> 500 N	> 125 N
GFP				227	27,0	34,0	70	25	508	> 500 N	> 125 N
GFP				235	36,0	43,0	110	25	740	> 500 N	> 125 N
GFP				240	40,0	48,0	130	25	956	> 500 N	> 125 N
GFP				247	47,0	56,0	145	25	1026	> 500 N	> 125 N
GFP				250	51,0	62,0	160	25	1096	> 500 N	> 125 N