


# Guaina tipo DMC

## Conduit type DMC

# EURO 2000



Disponibile nei colori:  
Colors available:



### Settori di Impiego / Areas of application



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile in acciaio zincato ad aggraffatura rinforzata rivestita in PVC grigio or nero. Molto indicata ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un'ottima resistenza alla compressione, alla trazione e alla torsione, nonché a olii, acidi e invecchiamento. **Certificata UL 1696 (Cert. N. E487977). Resistenza UV certificata ISO 4892-2:2013 (Rif. Certificato CSI 0905/FPM/MATs18)**

*Flexible galvanized steel conduit with reinforced clutch and covered by grey or black PVC jacket. Suitable where strong mechanical resistance and high resistance to traction, compression and torsion are required. Good resistance to oils, acids and aging.*

**Certified UL 1696 (Cert. N. E487977). UV-Resistant ISO 4892-2:2013 (Ref. Certificate from CSI 0905/FPM/MATs18)**

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

**Materiale / Material**

Acciaio zincato e PVC / Galvanized steel and PVC

**Resistenza alla compressione / Peak load value**

1250 N - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)

**Resistenza all'urto / Impact strength**

6 J - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)

**Temperatura di Esercizio / Temperature Range**

-15°C / +80°C

**Autoestinguenza / Self-extinguishing**

SI' / YES (CEI EN 61386)

**Grado di Protezione / IP Rating**

IP 67

Codice grigio Grey Code (G)	Codice nero Code Black (N)	ø int. ø int.	ø est. ø ext.	R. di curva- tura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight	Resistenza alla trazione Tensile stren- gth	Resistenza alla compressione Impact strength
-	-	mm	mm	mm	m	gr/mt	N	N
DMC 210	DMC 210N*	10,0	15,5	25	30	251	> 1000 N	> 1250 N
DMC 212	DMC 212N*	12,0	18,0	33	30	295	> 1000 N	> 1250 N
DMC 216	DMC 216N*	15,5	21,5	50	30	355	> 1000 N	> 1250 N
DMC 221	DMC 221N*	20,5	27,0	55	30	494	> 1000 N	> 1250 N
DMC 227	DMC 227N*	26,5	33,0	100	30	653	> 1000 N	> 1250 N
DMC 235	DMC 235N*	34,5	43,0	115	30	938	> 1000 N	> 1250 N
DMC 240	DMC 240N*	39,5	48,0	140	25	1018	> 1000 N	> 1250 N
DMC 250	DMC 250N*	50,5	60,0	175	25	1444	> 1000 N	> 1250 N
DMC 263*		63,0	73,0	280	10	2660	> 1000 N	> 1250 N
DMC 277*		77,0	88,0	400	10	3100	> 1000 N	> 1250 N
DMC 102*		102,0	115,0	480	10	3640	> 1000 N	> 1250 N

\* Consegna in 20 giorni lavorativi / Delivery in 20 working days

