

Raccordi RCX MG

RCX MG Fittings



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo maschio girevole dritto realizzato in PVC autoestinguente. Massima facilità di montaggio disponibile nelle versioni GAS, PG e ISO METRICO. Adatti per tutte le guaine spiralate già esistenti in commercio. Grado di protezione IP65.

Swivel male straight fitting manufactured in self-extinguishing PVC. These fittings are very easy to assemble and are suitable for for every flexible PVC spiral conduit already present on the market. Protection degree IP65.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PVC
Grado di Protezione / IP Rating	IP 65

Raccordi RCX MG

RCX MG Fittings



disponibile nei colori:
colors available:



Nero
Black



Grigio RAL 7035
Grey RAL 7035



Settori di Impiego / Areas of application



Codice Code	Filetto Thread GAS ISO 228	Codice Code	Filetto Thread PG DIN 40430	Codice Code	Filetto Thread ISO R68	Ø Guaina mm	Confezione Package
80000	1/4"	-	-	-	-	8	25
80001	1/4"	80031	9	80060	M16*1,5	10	25
80002	3/8"	80032	11	80061	M16*1,5	12	25
-	-	80033	13,5	-	-	12	25
80003	1/2"	80034	13,5	-	-	14	25
80004	1/2"	80035	11	80062	M20*1,5	16	25
-	-	80036	13,5	-	-	16	25
-	-	80037	16	-	-	16	25
80005	3/4"	80038	21	80063	M25*1,5	20	25
80006	3/4"	80039	21	-	-	22	25
80007	1"	80040	29	80065	M32*1,5	25	10
80008	1"	80041	29	-	-	28	10
80009	1" 1/4	80042	36	80066	M40*1,5	32	10
80010	1" 1/4	80043	36	-	-	35	10
80011	1" 1/2	-	-	80067	M50*1,5	40	10
80012	2"	-	-	80068	M63*1,5	50	10