

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application




DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il raccordo con filettatura maschio è adatto per intrecciati. Utilizzabile dove è presente un foro filettato, avvitandolo direttamente, oppure un foro passante, mediante controdado sul lato opposto.

Male thread fitting is suitable for braid. Usable where there is a threaded hole, by screwing it directly, or a passing hole, by means of a locknut on the opposite side.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento Reference standards	CEI EN 61386
Grado di Protezione IP Rating	IP66 / IP67
Temperatura di servizio Service temperature	- 40 °C / +105°C
Resistenza alla corrosione Resistance to corrosion	UNI ISO 9227 DIN 50017SK



Codice Code	Filetto ISO ISO Thread F	ø int. Guaina Conduit mm	ø I mm	Lf mm	Esagono Hexagon C mm	Codici / Codes		
						Treccia in rame stagnato / Tin plated copper braid	Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acciaio Inox AISI 316L Stainless Steel AISI 316L
54403	M16x1,5	12,0	8,0	9,0	24	TRECCIA 12 CU	TRECCIA 12 X	TRECCIA 12 XX
54405	M20x1,5	15,5	14,0	9,0	27	TRECCIA 16 CU	TRECCIA 16 X	TRECCIA 16 XX
55406	M25x1,5	20,5	19,0	9,0	33	TRECCIA 20 CU	TRECCIA 20 X	TRECCIA 20 XX
54407	M32x1,5	26,5	24,5	11,0	43	TRECCIA 25 CU	TRECCIA 25 X	TRECCIA 25 XX
54408	M40x1,5	34,5	32,5	11,0	52	TRECCIA 30 CU TRECCIA 35 CU	TRECCIA 32 X	TRECCIA 32 XX

Maggiori informazioni sulla treccia o sulla guaina intrecciata fare riferimento al capitolo sulla guaina flessibile. / More information about braid or braided conduit refer the flexible conduit chapter.

Consegna in 20 giorni lavorativi / Delivery in 20 working days

